

# FABRICAREA MORTARELOR

## MARCA WEBER

### ȘTIAȚI CĂ?

Această linie poate produce până la **20 de saci pe minut** și **10 produse diferite de mortare pe zi**.

Weber s-a angajat să limiteze impactul asupra mediului prin **reciclarea deșeurilor sale industriale**: majoritatea acestora reintră în circuitul de fabricație.

**1**

**Zona de descărcare**  
Camioanele încărcate cu **agregate și ciment**, utilizate pentru obținerea produselor finite, sunt **descărcate în silozurile fabricii**.

**2**

#### Depozitare aditivi

Pe **platforma cu aditivi** se depozitează aditivii neutri sau pigmentați. Aceștia sunt **transportați în buncăre**, în special pentru a fi **cântăriți**.

**3**

#### Mixere

Cantitățile mixate variază între **2 și 3 tone pe șarjă**, în funcție de produsul finit. Durata mixării variază de la **60 la 90 de secunde**.

**6**

#### Acoperire și învelire cu folie termocontractilă

Această linie poate aplica folia de protecție pe **80 de paleti pe oră**. În acest fel, **paletul este protejat**, putând fi depozitat în interior sau în aer liber.

**5**

#### Paletizare

Sistemul de paletizare are o capacitate maximă de **3.000 de saci pe oră**.

**4**

#### Linii

Fiecare gură de însăcuire poate umple până la **500 de saci pe oră**. Mașinile de însăcuit sunt curățate regulat de un **sistem automat**.

