




- | | |
|--|---|
| ① - Placa din beton armat | ⑩ - Etansant siliconic Webercolor SIL |
| ② - Vata bazaltica Isover T-P | ⑪ - Profil metalic CD Rigiprofil |
| ③ - Folie PE | ⑫ - Placa din gips carton |
| ④ - Sapa grosiera Weber D10 | ⑬ - Plinta din gresie |
| ⑤ - Chit de rost Webercolor Design | ⑭ - Glet Rigips PROMIX FINISH PLUS |
| ⑥ - Amorsa Weber Prime Bond | ⑮ - Amorsa Rigips PRIME |
| ⑦ - Primul strat de adeziv ceramic in care se inglobeaza incalzire electrica in pardoseala | ⑯ - Vopsea lavabila |
| ⑧ - Adeziv Weberset Superflex MAX ² | ⑰ - Surub fixare placa din gips carton de profil metalic CD |
| ⑨ - Gresie ceramica | ⑱ - Brida fixare profil CD |
| | ⑲ - Mortar de zidire pentru caramida Weber KL 15 |
| | ⑳ - Zidarie din caramida ceramica cu goluri |

Note: 1. Desenul prezent reprezintă o specificație tehnică generală, desen-tip, cu titlu orientativ, consultativ, fără a constitui implicit părți ale proiectului tehnic, acesta trebuind a fi întocmit exclusiv de către factorii autorizați ai lucrării, conform legislației în vigoare.

2. Desenul nu acoperă toate situațiile posibile și poate suferi modificări, adaptări, completări, etc., aspecte ce intră în sarcina și responsabilitatea proiectantului lucrării.

3. Desenul se va considera în corelare cu toate specificațiile tehnice aplicabile sistemului analizat, din documentația Saint-Gobain (Fișa Tehnică, alte specificații tehnice, broșuri, Fișe de produs, etc.), precum și conform reglementărilor tehnice conexe, de către factorii autorizați ai lucrării.

4. Informația oferită poate suferi actualizări, fără o informare expresă în prealabil.

Versiunea:
revizia



Intocmit:

Departamentul de Dezvoltare Tehnica

Nume:

SiRN 01 - Detaliu legatura la pardoseala intre tencuiala uscata pe structura cu bride si sapa avand sistem de incalzire electric incorporat in adeziv

Data:
noi. 2025

Scara:

Cod: